План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг $\underline{\text{MEOY}}$ гимназия \underline{N} 12 г. $\underline{\text{Липецка}}$

Дата актуальности 28.11.2016

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

№ помещ. по	Наименование элементов объекта		Досту	пность	,	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
		К	0	С	Γ			Содержание		
1	2			3		4	5	6		
	Вход на территорию	К	0	С	Γ					
	-Знак доступности учреждения	х	х	х	х	наличие	Нет	установить тактильно-визуальные знаки доступности	заместитель директора	2020 год
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	Х	Х	Χ	Х					
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую			Х		наличие	Нет	оборудовать путь ко входу декоративными	заместитель директора	2021 год
	-места отдыха: через 200 м		х			наличие	Нет	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.	заместитель директора	2022 год
	-указатели направления движения	Χ	Х		Х	наличие	Нет	установить указатели	заместитель директора	2020 год
	-ширина полосы движения	Χ	Х			не менее 180 см	500	·		
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	Х	Х	Χ		не менее 90 см	120			

Этаж 1 -> Помещения для питания -> Помещение для питания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта		Досту	пност	ъ		Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	ответственный	сроки исполнения
		К	0	С		Γ			Содержание		
1	2			3			4	5	6		
25	столовая	К	0	С	1	٦					
25	-Возможность односменного обслуживания лиц,	Х	Х			П	90% списочного	90			
25	-Дверной проём	Х	Χ								
25	-высота внутреннего порога	Х				П	не более 2,5 см	2.5			
25	-высота наружнего порога	Х				П	не более 2,5 см	2.5			
25	-Ширина проема двери в свету	Х				\Box	не менее 90 см	139			
25	-Площадь 1 (одного) места	Х	Х				2-2,4 m2	2			

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта		Досту	пность		Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов		сроки исполнения
		К	0	С	Γ			Содержание		
1	2		3	3		4	5	6		
20	актовый зал	К	0	С	Γ					
20	-Дверной проём	Х								
20	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	1			
20	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	1			
20	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см	125			
20	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением				Х	не менее 1 шт	0	предусматривать не менее 5% кресел с	заместитель директора	2027 год
20	-Площадь зала на 1 место	Х				1,8 кв м на 1 место	0.8	увеличить площадь зала на 1 место до 1.8	заместитель директора	2027 год
20	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	Х				наличие	Да			
20	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном	Х				не менее 1%	1			
20	-Ширина прохода к месту для колясочника	Х				не менее 120 см	100	Увеличить ширину прохода для кресла	заместитель директора	2027 год

Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по	Наименование элементов объекта		Досту	пность	•	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
		К	0	С	Γ			Содержание		
1	2			3		4	5	6		
6	хореографический зал	К	0	С	Γ					
6	-Дверной проём	Х	Х							
6	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	5	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2022 год
6	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	2.5			
6	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	85			
6	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	200			
6	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости	Х				не менее 120 см	200			
6	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х							
6	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	200			
6	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	200			
34	гардероб	К	0	С	Γ					
34	-Дверной проём	Х	Х							
34	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0			
34	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	0			
34	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	120			
34	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	100			
34	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости	Х				не менее 120 см	120			
34	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х							
34	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	150			
34	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	120			

Этаж 3 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по	Наименование элементов объекта		Досту	пност	Ь	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
		К	0	С	Γ			Содержание		
1	2			3		4	5	6		
22	малый спортивный зал	К	0	С	Γ					Ī
22	-Дверной проём	Х	Х							Ī
22	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	3.5	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2022 год
22	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	1			
22	-Ширина проема двери в свету	Х	Χ			не менее 90 см	77	увеличить дверной проем до 90 см.	заместитель директора	2022 год
22	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	200			
22	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости	Х				не менее 120 см	200			
22	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Χ							
22	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	200			
22	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	200			

	Наименевание алементов объекта		Пост	nuoce.		Onucauro	Фаценна	Raforu no accession - f-	I	
№ помещ. по	Наименование элементов объекта	К	Досту	пность	Г	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание		
1	2			3		4	5	6		
26,27 26,27	раздевалки -Дверной проём	X	O X	С	Γ					
26,27	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	8	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2022 год
26,27 26,27	-высота наружнего порога -Ширина проема двери в свету	X	х			не более 2,5 см не менее 90 см	0 89			-
26,27	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	150			
26,27 26,27	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости -Ширина пути движения в чистоте	X	х			не менее 120 см	150			-
26,27	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	150			
26,27 33	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью спортивный зал	K	X 0	С	г	не менее 120 см	150			
33	-Дверной проём	Х	Х	ŭ						
33 33	-высота внутреннего порога -высота наружнего порога	X				не более 2,5 см не более 2,5 см	1 3.5	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2022 год
33	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	129			
33 33	-Подходы к оборудованию и мебели -Подходы к оборудованию и мебели при необходимости	X	Х			не менее 90 см не менее 120 см	250 250			
33	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х							
33 33	-При движении кресла-коляски в одном направлении -Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	X	X			не менее 150 см не менее 120 см	250 250			
						•	•	•		
таж 1 -> Сред	ства информации и телекоммуникации -> Средства информации	и тел	екоми	луника	ции					
№ помещ. по	Наименование элементов объекта		Досту	пность		Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
		К	0	С	Γ			Содержание		
1	2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги	х		3 X	х	4 наличие	5 Да	6		
	-Надписи	X		Х	X	наличие	Да			
	-высота прописных букв -освещенность		\vdash	X		не менее 2 см наличие	3 Нет	оборудовать освещением средства	22MOCTUTO IL INCOMO	2029 год
	-размещение на высоте	Х		Х	Х	не более 160 см	160		заместитель директора	
	-Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов			X		наличие не менее 7,5 см	Нет	установить тактильно-визуальные	заместитель директора	2029 год
	-освещенность			Х		наличие				
	-размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные	X	Х	X	х	не более 200 см наличие	Нет	оборудовать помещение малогабаритными	заместитель директора	2029 год
	Речевые информаторы и маяки	^	_	Χ	Ê	наличие	Да			
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			X	Х	наличие наличие	Нет Да	оборудовать помещение звуковыми	заместитель директора	2029 год
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			X	_	наличие	нет	установить тактильные средства	заместитель директора	2022
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			Х		наличие	-	информации об услугах		2029 год
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			Х		наличие				
	-на кнопках управления лифта -на поручнях лестниц			X		наличие наличие				
	-размещение на высоте			Х		130-140 см				
	Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте									
	80 см (В)	Х				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном	заместитель директора	2029 год
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	х				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном	заместитель директора	2029 год
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				х	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение	заместитель директора	
	,,									2029 год
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными			l				таксофоном(текстовым телефоном) осорудовать помещение телефоном с		LULDIUM
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			х	Х	не менее 1 шт.	0	таксофоном(текстовым телефоном) ооруудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными	заместитель директора	2029 год
Taw 3 -> Cner	клавишами	и тол	erows.		х			оборудовать помещение телефоном с		
таж 3 -> Сред		и тел	екомл		х			оборудовать помещение телефоном с		
таж 3 -> Сред	клавишами		Досту	иуника пность	х			усилением звука и увеличенными		
	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации	и тел	Досту	иуника пность	х	не менее 1 шт.	0	усилением звука и увеличенными		
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги	K	Досту	луника пность С З	х ции Г	не менее 1 шт. Описание 4 наличие	0 Фактическая 5 Да	усилением звука и увеличенными Работы по адаптации объектов Содержание		
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи	К	Досту	луника пность С 3 х х	X ции Г	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие	0 Фактическая	усилением звука и увеличенными Работы по адаптации объектов Содержание		
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность	K	Досту	луника пность С 3	х ции Г х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет	усилением звука и увеличенными Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства	заместитель директора	2029 год
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте	K	Досту	луника пность С 3 X X X X	х ции Г	Описание 4 Наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170	усилением звука и увеличенными Работы по адаптации объектов Содержание	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 год
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте	K	Досту	луника пность	х ции Г х х	описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей	заместитель директора	2029 год
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надлиси -высота прописных букв -освещенность -рэамещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов	K	Досту	луника пность	х ции Г х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 150 см наличие не менее 7,5 см	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства умельшить высоту размещения деличей установить тактильно-визуальные	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 год
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте	K	Досту	луника пность	х ции Г х х	описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства умельшить высоту размещения деличей установить тактильно-визуальные	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 год
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надлиси -высота прописных букв -освещенность -рамещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудоювизуальные информационно-справочные	X X	Досту	луника пность	х ции Г х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не менее 7,5 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства умельшить высоту размещения деличей установить тактильно-визуальные	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки	X X X	Досту	луника пность С З	х цции	не менее 1 шт. Описание 4 наличие не лаличие не более 160 см наличие не менее 7,5 см наличие не более 200 см наличие не более 140 см	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170	Работы по адаптации объектов Содержание борудовать освещением средства уменьшить высоту размещение надписей указывать тактивые выужальные указывать тактивые овужальные оборудовать помещение малогараммы	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 год 2029 год 2029 год 2029 год
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные и нформационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у яхода (динаммик с радиотрансляцией) с зоной	X X X	Досту	луника пность	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие Наличие Не менее 2 см Наличие Не более 160 см Наличие Не более 200 см Наличие Не более 200 см Наличие Не более 200 см Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие	0 Фактическая 5 Да 3 Нет 170 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения задгисей указывать пиктограммы указывать пиктограммы оборудовать пиктограммы указывать пиктограммы указывать пиктограммы уктановить речевые информаторы	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 rog 2029 rog 2029 rog 2029 rog 2029 rog 2029 rog
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	X X X	Досту	пность	х цции	не менее 1 шт. Описание 4 наличие не лаличие не более 160 см наличие не менее 7,5 см наличие не более 200 см наличие не более 140 см	Фактическая 5 Да Да Нет 170 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаюдичными установить реченые информаторы установить реченые информаторы оборудовать помещение малогаюдичными установить реченые информаторы оборудовать помещение световыми установить установи	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop
№ помещ. по	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Ссетовые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги	X X X	Досту	пность	х х х	описание 4 Наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 140 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие наличие наличие наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту развищение надписей установить тактивые закуальные указатели, пиктограммы установить речевые информаторы оборудовать помещение световыми	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надлиси -высота прописных букв -освещенность -рамещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -освещенность -рамещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динаммк с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений	X X X	Досту	луника	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаюдичными установить реченые информаторы установить реченые информаторы оборудовать помещение малогаюдичными установить реченые информаторы оборудовать помещение световыми установить установи	заместитель директора	2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта	X X X	Досту	луника	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаюдичными установить реченые информаторы установить реченые информаторы оборудовать помещение малогаюдичными установить реченые информаторы оборудовать помещение световыми установить установи	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудновизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на кнопках управления лифта -на кнопках управления лифта -на тармещение на высоте	X X X	Досту	луника	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаюдичными установить реченые информаторы установить реченые информаторы оборудовать помещение малогаюдичными установить реченые информаторы оборудовать помещение световыми установить установи	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop 2029 rop
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Вадписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта	X X X	Досту	луника пность С 3	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогазаритными зудио-визуальными справочными установить речевые информаторы оборудовать помещение световыми установить тактильные средства информации об услугах	заместитель директора	2029 roj.
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудновизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на кнопках управления лифта -на кнопках управления лифта -на тармещение на высоте	x x x	Досту	луника пность С 3	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	0 Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаюдичными установить реченые информаторы установить реченые информаторы оборудовать помещение малогаюдичными установить реченые информаторы оборудовать помещение световыми установить установи	заместитель директора	2029 roy 2029 roy 2029 roy 2029 roy 2029 roy 2029 roy 2029 roy 2029 roy
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на поручнях лестинц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте	x x x x x x x x	Досту	луника пность С 3	х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие Наличие Не менее 2 см Наличие Не более 160 см Наличие Не более 200 см Наличие Не более 200 см Наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надлясей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогозаритными установить помещение малогозаритными установить речевые информаторы оборудовать помещение световыми установить речевые информаторы информации об услугах информации об услугах оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном	заместитель директора	2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj 2029 roj
№ помещ. по	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на поручнях лестинц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте	x x x x x x x x	Досту	луника пность С 3	х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет Нет	Работы по адаптации объектов Содержание Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактивые вытуальные указатели, пиктограммы оборудовать помещение малогаозритными аудио-визуальными справочными установить речевые виформаторы установить речевые виформаторы установить тактильные средства информации об услугах миформации об услугах оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2020 rop 202
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяки у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными	X	х	лиуника	х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет Нет О	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещение надписей указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные информаторы установить реченые информаторы установить реченые информаторы установить реченые информации об услугах информации об услугах оборудовать помещение таксофоном техсофоном техсофоно	заместитель директора	2029 rog
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -наисога прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на нолизу куправления лифта -на поручнях лестниц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Текстофоны (текстовые телефоны)	X	х	лиуника	х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет Нет О	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещение надписей указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные информаторы установить реченые информаторы установить реченые информаторы установить реченые информации об услугах информации об услугах оборудовать помещение таксофоном техсофоном техсофоно	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2020 rop 202
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяки у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными	X	х	лиуника	х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет Нет О	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещение надписей указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные указателя, пистограммы осорудовать помещение малогасаритными аудис-вызуальные информаторы установить реченые информаторы установить реченые информаторы установить реченые информации об услугах информации об услугах оборудовать помещение таксофоном техсофоном техсофоно	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2020 rop 202
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Наименование -Размещенность -Размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -Высота символов -Замещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -Зауковой маяк у кожда (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на напоручнях лестниц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксафон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта	X	х	муника пность	х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие наличи	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет Нет О Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей указатели, пиктограммы	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2020 rop 202
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надгиси -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -јазмещение на высоте -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и мажки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вивода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на жбинах сабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на норучнях лестниц -размещение на высоте Телефоны с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта		х	муника пность	х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие Наличие Не менее 2 см Наличие Не более 160 см Наличие Не более 200 см Наличие Не более 200 см Наличие Не более 200 см Наличие Наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать совещением средства уменьшить высоту размещении надлясей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогозаритными систамамы установить речевые информаторы оборудовать помещение световыми установить тактильные средства информации об услугах информации об услугах оборудовать помещение таксофоном с	заместитель директора	2029 rop 2029 rop 2020 rop 202
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -высота прописных букв -освещенность -указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте -указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на норучнях лестниц -размещение на высоте Телефоны с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надлиси		х	муника пность	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет О О Фактическая 5 Да	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей указатели, пиктограммы	заместитель директора	2029 roy
№ помещ. по 1 таж 2 -> Сред	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -размещение на высоте -размещение на высоте -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -зауковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на нопучнях лестниц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Нарписи -Нарписи		х	луника личника личника	х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да да 3 3 Нет Да да 3 З Нет Да да З З Да да З З Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальным установить тактильно-визуальным установить тактильные средства информации об услугах оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном с	заместитель директора	2029 roy 2029 roy
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Высота прописных букв -освещенность -указатели, пиктограммы, название стендов -зысота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на на пручнях лестниц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -нации и телекоммуникации -> Средства информации -нации и телекоммуникации -> Средства информации -нации -наци		х	лиуника пность х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие не менее 2 см наличие	Фактическая 5 Да Да З Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да 3 4 4 4 7 7 7 7 7	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надлясей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаозритными установить помещение малогаозритными установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальными установить тактильные средства информации об услугак оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать освещением объектов Содержание 6	заместитель директора	2029 roj 2029 roj
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяки у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые техстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кнопках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -на нелоках управления лифта -таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Телефоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличеными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -вансота прописных букв -освещенность -указатели, пиктограммы, название стендов	X X X X X X X	х	муника пность	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надписей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы осорудовать помещение малогаюдичными зудио-визуальными стравочными уктановить реневыещение световыми установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить реневыещение световыми установить реневыещение световыми установить тактильные средства информации об услугах оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном с оборудовать помещение телефоном с Содержание 6	заместитель директора	2029 roj 2029 roj
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -зысота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -јелешение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационо-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кабинах санитарно-бытовых помещений -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -надписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -васота грописных букв -освещенность -размещение на высоте -указатели, пиктограммы, название стендов -высота грописных букв -освещенность -размещение на высоте -указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность	X X X X X X X	х	муника пность	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие не менее 1 шт. Описание 4 наличие не менее 2 см наличие не менее 60 см наличие не менее 160 см наличие не менее 160 см наличие не менее 160 см наличие не менее 7,5 см наличие	Фактическая 5 Да Да З Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да 3 4 4 4 7 7 7 7 7	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надлясей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаозритными установить помещение малогаозритными установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальными установить тактильные средства информации об услугак оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать освещением объектов Содержание 6	заместитель директора	2029 rop
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -высота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте Малогабаритные зудиовизуальные информационно-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -маркировка кабинетов приема со стороны ручки -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на наповах управления лифта -на поручнях лестниц -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксафон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте -Телефоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -Надписи -Высота прописных букв -освещенность -Размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность -размещение на высоте	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	х	муника пность	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 Наличие Наличие Наличие Не менее 2 см Наличие Не более 160 см Наличие Не более 200 см Наличие Не менее 7,5 см Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие	Фактическая 5 Да Да 3 Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да Да 3 Нет 177 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещение малогаодичным установить гомещение малогаодичным установить тактильно-визуальные установить тактильно-визуальные установить тактильно-визуальные установить речение световыми установить речение световыми установить речение световыми установить помещение таксофоном оборудовать помещение таксофоном с оборудовать помещение таксофоном с оборудовать помещение телефоном с оборудовать помещение телефоном с оборудовать помещение померние таксофоном(текстовым телефоном) оборудовать помещение померние таксофоном техновыми работы по адаптации объектов Содержание б	заместитель директора	2029 roj 2029 roj 2020 roj 202
№ помещ. по 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	клавишами Ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -зысота прописных букв -освещенность -размещение на высоте -Указатели, пиктограммы, название стендов -јелешение на высоте Малогабаритные аудиовизуальные информационо-справочные системы Речевые информаторы и маяки -звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной Световые текстовые табло для вывода оперативной информации Тактильные средства информации о предоставлении услуги -на кабинах санитарно-бытовых помещений -на кабинах санитарно-бытовых помещений -размещение на высоте Телефоны и таксофоны -Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте -Текстофоны (текстовые телефоны) -Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными ства информации и телекоммуникации -> Средства информации Наименование элементов объекта 2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги -надписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -вадписи -васота грописных букв -освещенность -размещение на высоте -указатели, пиктограммы, название стендов -высота грописных букв -освещенность -размещение на высоте -указатели, пиктограммы, название стендов -высота символов -освещенность	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	х	муника пность	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	не менее 1 шт. Описание 4 наличие наличие не менее 2 см наличие не более 160 см наличие не более 200 см наличие не более 200 см наличие не менее 1 шт. Описание 4 наличие не менее 2 см наличие не менее 60 см наличие не менее 160 см наличие не менее 160 см наличие не менее 160 см наличие не менее 7,5 см наличие	Фактическая 5 Да Да З Нет 170 Нет Нет Нет Нет О Фактическая 5 Да 3 4 4 4 7 7 7 7 7	Работы по адаптации объектов Содержание б оборудовать освещением средства уменьшить высоту размещения надлясей установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить помещение малогаозритными установить помещение малогаозритными установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильно-визуальными установить тактильные средства информации об услугак оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать помещение таксофоном с Оборудовать освещением объектов Содержание 6	заместитель директора	2029 rop

Teaching Teaching	директора 2029 г	заместитель директора 2	установить тактильные средства	Нет			_				
The Control of State of State											
The product of the	директора 2029 г	заместитель директора	оборудовать помещение таксофоном	Нет	наличие				X	Телефоны и таксофоны	
Procedure Processor Proc	директора 2029 г	заместитель директора	оборудовать помещение таксофоном	Нет	наличие				Х	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте	
The content of the property and property a	директора 2029 г	заместитель директора	таксофоном(текстовым телефоном)								
Transport Tran	директора 2029 г	заместитель директора		0	не менее 1 шт.	Х	Х				
1.3,24.17 Mercin montane recognition of protection areasys 1.7,24.17 Mercin montane recognition of the protection areasy 1.7,24.17 Mercin montane recognition of the protection of t									ица)	и движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лест	Этаж 1 -> Пути
			Работы по адаптации объектов	Фактическая	Описание		пность	Досту		Наименование элементов объекта	№ помещ. по
13.24.27			Содержание			Γ			К		
1.25.1.17			0	3		Γ	С	0	К	Коридор/холл	
17.55, 17.72					не менее 1 ед. на		Х	Х		-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	11,26,34,37
13,24,427								Х	Х		
13.24.67	директора 2028го	заместитель директора 2	предусмотреть наличие тактильной полосы		Наличие		Х				
11.25,272					наличие				Х	-Наличие разворотных площадок	11,26,34,37
1932.26				200	не менее 120 см	-	-	_		-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	11,26,34,37
1912.728				45			Х	Χ	K	-Высота ступеней и ширина проступи	10,32,36
10.13.55				Да	Соблюдается		Х	Χ		-одинаковая геометрия всех ступеней	10,32,36
10.23.6	директора 2028 г	заместитель директора	сделать контрастную окраску крайних	Нет				Х	H		10,32,36
10.22.56	$ \vdash$		нет технической возможности	Не требуется			Х	Х	Х	-Наличие внутренних пандусов	
10.12.26	тель 2028го	учредитель 2	приобрести мобильный подъёмник	Нет				Х	Х	-Подъемник для инвалидов	10,32,36
10.23.06	=				наличие					-подъемник для инвалидов мобильный (M)	10,32,36
103.236 -	директора 2028 г	заместитель директора	установить поручни на лестнице с двух	Нет	наличие					-Поручни с двух сторон	10,32,36
103,236					не менее 30 см		Х	Χ		-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим	10,32,36
10.32.36	директора 2028 г	заместитель директора		Нет				Х		·	
10.3.2.5.0 Эскаматор, разоватор К маличе Не гребуется мет мененизай авшиминеств в разоватор мет мененизай выпутра худания > Пути двиней на внутра за внутр за внутра за вну	20281		перед лестницей		60 см		Х			-вверху (ширина)	10,32,36
Recovered to Hossenerosame patementa offsers's Apertyresects Companies September September			нет технической возможности	Не требуется			Х	Х			
Recovered to Hossenerosame patementa offsers's Apertyresects Companies September September									ица)	ги движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл. лест	Этаж 3 -> Пути
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Dokowa no o nomenua oka oumon	Фантинасная	Описания		THOCT	Пости			
202.01.1932 Монквор Лина (Содержание			Γ	С	0	К	TIANIMENUBANNE SIJEMENTOB OUBENTA	№ помещ. по
20.24.1992			6	5	4	Γ			К	2 Коридор/холл	1 02.04.1952
1,23,23,29 - 1,2				10			Х				
1.20.1.1952 - Патилизана полождов регова X				10	не менее 1 ед. на		X			-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до	02.04.1952
1-32-32-32 Наличее разворотных площадок 1-32-32-32 Наличее разворотных ра	директора 2028 г	заместитель директора	предусмотреть наличие тактильных	Нет			Х			-Тактильная полоса	02.04.1952
1,3,23,29 - Высота ступней и ширина проступи X X X ине более 15 см. 15 1,3,23,29 1,3,2				Hei	наличие				Х	-Наличие разворотных площадок	02.04.1952
1,323,29 - -Высота ступеней и ширина проступи X X				200	не менее 120 см					-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	02.04.1952
1,323,29 -одичаювая геометрия всех ступеней X						Γ		Х	К	-Высота ступеней и ширина проступи	1,3,23,29
1,323,29 Ноптрастная овраска крайних ступеней X X					Соблюдается		X			-одинаковая геометрия всех ступеней	
1,323,29 - Наличие внутренний к лектище к к к к к к к к к	директора 2028 г	заместитель директора 2	сделать контрастную окраску крайних					Х			
1,323,29 -Подъемник для инвалидов X	2028 r		нет технической возможности	Не требуется	наличие		Х	Х	Х		1,3,23,29
1,3,23,29 1-подъемник для инвалидов наклонный (N) наличие Да 1,3,23,29 1-подъемник для инвалидов наклонный (N) x X X наличие Да 1,3,23,29 1-горучи с длух сторон X X X не менее 30 см 10 увеличть горизонтальные завершения верх у с нетравмирующим окончанием X X не менее 30 см 10 увеличть горизонтальные завершения поручия до 30 см. заместитель дире 1,3,23,29 1-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием X X не менее 30 см 10 увеличть горизонтальные завершения поручия до 30 см. заместитель дире 1,3,23,29 1-вы высоте X X 85-95 см 90 90 3аместитель дире 1,3,23,29 1-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем X X 60 см 90 1,3,23,29 1-выку (ширина) X X 60 см 90 1,3,23,29 1-выку (ширина) X X 60 см 90 1,3,23,29 1-выку (ширина) X X 60 см 90 1,3,23,20 1,3,23,20 1,3,23,20 <td>тель 2028го</td> <td>учредитель 2</td> <td>приобрести мобильный подъёмник</td> <td>Нет</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Х</td> <td>Х</td> <td>-Подъемник для инвалидов</td> <td>1,3,23,29</td>	тель 2028го	учредитель 2	приобрести мобильный подъёмник	Нет				Х	Х	-Подъемник для инвалидов	1,3,23,29
1,3,23,29 -Поручни с двух сторон X	=				наличие					-подъемник для инвалидов мобильный (M)	1,3,23,29
1,3,23,29				Да			Х	Х		-Поручни с двух сторон	
1,3,23,29	директора 2028 г	заместитель директора		10	не менее 30 см		х	х	oxdot		1,3,23,29
1,3,23,29 -на высоте X X X 85-95 см 90	директора 2028 г	заместитель директора		10	не менее 30 см		х	х			1,3,23,29
1,3,23,29 - Веврху (ширина) X 60 см - Веврху (ширина) - Веврху (ширина) X 60 см - Веврху (ширина) - Веврху (ширина) X 60 см - Веврху (ширина) - Вевху (ширина) -	2028 F				85-95 cm		Х	Х			
1,3,23,29 -внизу (ширина)	директора 2028 г	заместитель директора		Нет					Ш		
9таж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница) Доступность К О С Г Г Описание Фактическая Работы по адаптации объектов Содержание 1 2 3 4 5 6 11,26,34,37 Коридор/холл Коридор/холл Коридор/холл Коридор/холл Газь (за дата дата дата дата дата дата дата да	=		HOT TOVILLE AND A SECOND	Ho modure	60 см					-внизу (ширина)	1,3,23,29
№ помещ. по Наименование элементов объекта			нет технической возможности	не тревуется	наличие			Х		-эскалатор, траволатор	1,3,23,29
1 2 Содержание 11,26,34,37 Коридор/холл К О С Г 11,26,34,37 -Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между х х х х не менее 25 м д.									ица)	и движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лест	Этаж 2 -> Пути
1 2 3 4 5 6 1 1.1,26,34,37 Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между х х х не менее 25 м 1.1,26,34,37 —Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между х х х не менее 1 ед. на 10 1.1,26,34,37 —Лял лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до х х х не менее 1 ед. на 10 1.1,26,34,37 —Лял лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до х х х не менее 1 ед. на 10 1.1,26,34,37 —Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ х не более 10 см. 0 1.1,26,34,37 —Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ х не более 10 см. 0 1.1,26,34,37 —Намечие разворотных площадок х х наимиче нет предусмотреть намечие тактильных заместитель дире 1.1,26,34,37 —Намечие разворотных площадок х наличие 1.1,26,34,37 —Намечие разворотных площадок х не менее 120 см 200 1.1,26,34,37 —Намечие разворотных площадок х не менее 120 см 200 1.03,1936 —Веста подъема ступечей и ширина проступи х х х не более 15 см. 15				Фактическая	Описание	_			<u>.</u>	Наименование элементов объекта	№ помещ. по
11,26,34,37 -Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между х х х не менее 25 м 11,26,34,37 -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см х х не менее 1 ед. на 10 10 11,26,34,37 -для лиц с нарушеняям ОДА (О) (расстоянием от сидения, с тольший выступ x x и не менее 1 ед. на 10 10 11,26,34,37 -Навесное оборудование в зоче движения, наибольший выступ x и не более 10 см. 0 11,26,34,37 -Тактильная полоса x не более 10 см. 0 11,26,34,37 -Нирина коридора менее 150 см. наличие нет 11,26,34,37 -Наличие разворотных площадок x наличие наличие 11,26,34,37 -Разворотная площадак наличие 200 11,26,34,37 -Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета x не менее 120 см. 200 01.03.1936 -Высота подъема ступеней x x не менее 15 см. 15				5	4	ı	3	3			
11,26,34,37 -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см X X не менее 1 ед. на 10 11,26,34,37 -для ис нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до X X X не менее 1 ед. на 10 11,26,34,37 -Навесное оборудование в эоне движения, наибольший выступ X X не более 10 см. 0 11,26,34,37 -Наичие разворотных глощадок X Наличие Нет предусмотреть намиче тактильных заместитель дире 11,26,34,37 -Наличие разворотных глощадок X наличие наличие 11,26,34,37 -Чаваоротная площадка X не менее 120 см 200 11,26,34,37 -Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета X не менее 120 см 200 01.03.1936 -Высота подъема ступеней X X и не более 15 см. 15	$ \vdash$					Γ					
11,26,34,37 -Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ X не более 10 см. 0 11,26,34,37 -Тактильная полоса X Наличие Нет предусмотреть наличие тактильных заместитель дире 11,26,34,37 -Нирина коридора менее 150 см. Нет Нет 1.1,26,34,37 Нет 1.1,26,34,37 Нет 1.1,26,34,37 1.1,26,34,37 Неличие разворотных площадка 1.1,26,34,37 Неменее 120 см 200 1.1,26,34,37 Неменее 120 см 200 1.1,26,34,37 1.1,26,34,37 Неменее 120 см 200 1.1,26,34,37 1.1,26,34,37 Неменее 120 см 200 1.1,26,34,37 1.1,26,34,37 1.1,26,34,37 Неменее 120 см 200 1.1,26,34,37 <	\blacksquare				не менее 1 ед. на			Χ	Χ	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	11,26,34,37
11,26,34,37 -Ширина коридора менее 150 см. Нет 11,26,34,37 -Наличие разворотных площадок X наличие 11,26,34,37 -Разворотная площадка 2 11,26,34,37 -Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета X не менее 120 см 200 01.03.1936 Лестница в зоне оказания услуги K O С Г 01.03.1936 -Высота ступеней и ширина проступи X X X 01.03.1936 -высота подъема ступеней X X не более 15 см. 15	директора 2028 г	заместитель директора	Предусмотреть наличие тактипьску	0	не более 10 см.		Х			-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ	11,26,34,37
11,26,34,37 -Разворотная площадка не менее 120 см 200 11,26,34,37 -Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета х не менее 120 см 200 01.03.1936 Лестница в зоне оказания услуги к 0 С г 01.03.1936 -Высота ступеней и ширина проступи х х х 01.03.1936 -высота подъема ступеней х х не более 15 см. 15	_{дреттора} 2028 Г	запестнело директора 4	-редурезидиния поставляющих				^		Ų	-Ширина коридора менее 150 см.	11,26,34,37
01.03.1936 Лестница в эоне оказания услуги к О С Г 01.03.1936 -Высота ступеней и ширина проступи X X X 01.03.1936 -высота подъема ступеней X X и не более 15 см. 15				200						-Разворотная площадка	11,26,34,37
01.03.1936 -высота подъема ступеней X X не более 15 см. 15				200	не менее 120 см	Г				Лестница в зоне оказания услуги	01.03.1936
04 00 400 C								Χ	F	-высота подъема ступеней	01.03.1936
01.03.1936 -одинаковая геометрия всех ступеней X X Соблюдается Да 01.03.1936 -ширина проступи X X не менее 30 см. 30	=			Да 30	Соблюдается не менее 30 см.			X	F	-одинаковая геометрия всех ступеней -ширина проступи	01.03.1936 01.03.1936
	директора 2028 г	заместитель директора		Нет	наличие		Χ		Y	-Контрастная окраска крайних ступеней	01.03.1936
01.03.1936 -Пандус внутренний к лестнице	тель 2028 г	Milhounter.								-Пандус внутренний к лестнице	01.03.1936
01.03.1936 -Подъемник для инвалидов X X наличие Нет приобрести мобильный подъемник для инвалидов учредитель 01.03.1936 -подъемник для инвалидов вертикальный (В) наличие наличие	2028 F	учредитель 4	приобрести мобилоном подвемник	HEI					^		

01.03.1936										
01.03.1936	-подъемник для инвалидов мобильный (М) -подъемник для инвалидов наклонный (Н)	H				наличие наличие				
01.03.1936	-Поручни с двух сторон		Х	Х		наличие	Да	установить поручни на лестнице с двух	заместитель директора	2028 год
01.03.1936 01.03.1936	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим -горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим		X	X		не менее 30 см не менее 30 см	10 10	увеличить горизонтальные завершения		2028 год
01.03.1936	-торизонтальные завершения внизу с негравмирующим -на высоте		X	X		85-95 cм	90	увеличить горизонтальные завершения	заместитель директора	2028 год
01.03.1936	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			Х		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку	заместитель директора	2028год
01.03.1936 01.03.1936	-вверху (ширина) -внизу (ширина)	┢		X		60 cm				
01.03.1936	-Эскалатор, траволатор		Х			наличие	Не требуется	нет технической возможности		
Этаж 1 -> Зона	целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в каб	инете	e)							
№ помещ. по	Наименование элементов объекта		Досту	пность		Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
		К		С	Γ			Содержание		
1 6.8.2.3.30.31.4	2 учебные классы	К	0	3 C	Гг	4	5	6		
6,8,2,3,30,31,4	-Габариты зоны сидения, глубина	Х	Ŭ	Ĭ		не менее 120 см	120			
6,8,2,3,30,31,4 6,8,2,3,30,31,4	-Дверной проём -высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	5	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2028 год
6,8,2,3,30,31,4	-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см	2.5	cinismo dalcory nopora go 1,4 cm.	заместитель директора	202010Д
6,8,2,3,30,31,4	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	85			
6,8,2,3,30,31,4	-Зона для кресла-коляски -глубина	X				не менее 150x150 не менее 150 см	150			
6,8,2,3,30,31,4	-ширина	Х				не менее 150 см	100	Увеличить ширину зоны для кресла коляски	заместитель директора	2028 год
6,8,2,3,30,31,4	-Стол с высотой рабочей поверхности	Χ	Х			60-80 см	76			
Этаж 3 -> Зона	целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в каб	іинет	e)							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-,							
№ помещ. по	Наименование элементов объекта			пность		Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов		
1	2	К	0	<u>C</u>	Γ	4	5	Содержание 6		
5,6,7,8,10,11,1	учебные классы	К	0	С	Γ			•		
5,6,7,8,10,11,1	-Габариты зоны сидения, глубина	Χ			\vdash	не менее 120 см	120			
5,6,7,8,10,11,1 5,6,7,8,10,11,1	-Дверной проём -высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2028 год
5,6,7,8,10,11,1	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 1,4 см.	anneament proposition	2028 год
5,6,7,8,10,11,1 5,6,7,8,10,11,1	-Ширина проема двери в свету -Зона для кресла-коляски	X	Х		-	не менее 90 см не менее 150х150	85			
5,6,7,8,10,11,1	-глубина	Х				не менее 150 см	150			
5,6,7,8,10,11,1 5,6,7,8,10,11,1	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности	X	Х		<u> </u>	не менее 150 см 60-80 см	100 76	Увеличить ширину зоны для кресла коляски	заместитель директора	2028 год
J,U,1,U,1U,11,1	тольно высотой разочей поверхности	_ ^	. ^			. 55 55 CM	, ,,			
Этаж 2 -> Зона	целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в каб	инет	e)							
No server	Haumaugaa aan aa		Пос-	nuec-		Operation	Φου	Doctory no co		
№ помещ. по	Наименование элементов объекта	К	Досту	пность С	Г	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание		
1	2			3		4	5	6		
38,39	медицинский кабинет	К	0	С	Γ		120			
38,39 38,39	-Габариты зоны сидения, глубина -Дверной проём	Х				не менее 120 см	120			
38,39	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	2.5			
38,39 38,39	-высота наружнего порога -Ширина проема двери в свету	X	Х			не более 2,5 см не менее 90 см	0 78	увеличить дверной проем до 90 см.	заместитель директора	2028 год
38,39	-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150		, N	заместитель директора	LULUTUM
38,39 38,39	-глубина	X				не менее 150 см не менее 150 см	150 150			
38,39	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности	X	Х			60-80 cm	76			
5,12,13,14,15,1	учебные классы	К	0	С	Γ					
5,12,13,14,15,1 5,12,13,14,15,1	-Габариты зоны сидения, глубина -Дверной проём	Х				не менее 120 см	120			
5,12,13,14,15,1	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	8	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	
5,12,13,14,15,1 5,12,13,14,15,1	-высота наружнего порога -Ширина проема двери в свету	X	X			не более 2,5 см не менее 90 см	4 85	снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1	-Зона для кресла-коляски	X	^							
5,12,13,14,15,1						не менее 150х150				
	-глубина	Х				не менее 150 см	150	W-		2020
5,12,13,14,15,1 5,12,13,14,15,1	-ширина	X X	х			не менее 150 см не менее 150 см	150 100	Увеличить ширину зоны для кресла коляски	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1 5,12,13,14,15,1		Χ	Х			не менее 150 см	150	Увеличить ширину зоны для кресла коляски	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1	-ширина	X				не менее 150 см не менее 150 см	150 100	Увеличить ширину зоны для кресла коляски	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р	X	ина)	ПНОСТЬ		не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см	150 100 76		заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта	X	ина) Досту О		Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см	150 100 76	Работы по адаптации объектов Содержание	заместитель дирентора	2028 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2	х	ина) Досту О	C 3	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см	150 100 76	Работы по адаптации объектов	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Саниг № помещ. по 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы	х	ина) Досту О	С		не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см	150 100 76	Работы по адаптации объектов Содержание	заместитель директора	2028 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1,6,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога	X X Dakobi K	ина) Досту О	C 3	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4	150 100 76 Фактическая 5	Работы по адаптации объектов Содержание		2028 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота наружного порога -высота наружного порога	х х х ж к к	ина) Досту О	C 3	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см	150 100 76 Фактическая 5	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см.	заместитель директора	2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота наружного порога -ширина проема двери в свету	х х х оакові К К х х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 5	Работы по адаптации объектов Содержание 6 сизить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии	заместитель директора	2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота наружного порога -высота наружного порога	х х х ж к к	ина) Досту О	C 3	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см	150 100 76 Фактическая 5	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные таблички доступности	заместитель директора	2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота наружного порога -ширина проема двери в свету	х х х оакові К К х х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 5	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии доступности Оборудовать кабиму для инвалидов с	заместитель директора	2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани № помещ. по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота наружного порога -ширина проема двери в свету	х х х оакові К К х х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 5	Работы по адаптации объектов Содержание б снизить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные таблички Доступности Оборудовать кабину для инвалидов с. габаритами не менее 156х180 см опорыными	заместитель директора	2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Nе помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота внутреннего порога -высота наружного порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения	ж х х ж к ж х х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. угановить рельефные табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155x180 см опорными	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануалы -Сануал	ж х х ж к ж х х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. утвеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155x180 см опорными поручнями, крючаюми для костьляей на	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Сарчалы -Даверной проём -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины	К К К Х Х Х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануэлы -Сануалы -Сануал	Х	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота внутреннего порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Кабины -Кабариты -минимальная глубина -минимальная глубина -минимальная шурина	X	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед.	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота наружного порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -минимальная глубина -минимальная глубина -минимальная плубина -минимальная ширина -закрытые кабины -закрытые кабины -закрытые кабины	X X X X X X X X X X	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед.	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18 16,21,17,18	-ширина -ширина - Стол с высотой рабочей поверхности - Стол с высотой рабочей поверхности - Санузлы (кабины закрытые, р наименование элементов объекта - Санузлы - Дверной проём - Высота внутреннего порога - Высота науменого порога - Высота науменого порога - Высота науменого порога - Высота науменого порога - Вана доступности помещения - Зана доступности помещения - Зана доступности помещения - Кабины - Габариты - Кабины - Габариты - Минимальная плубина - Минимальная плубина - Высота внутреннего порога - Высота внутреннего порога - Высота внутремнего п	K K X X X X X X X X	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 155 см не менее 155 см не менее 155 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18	-ширина -ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2 Санузлы -Дверной проём -высота внутреннего порога -высота внутреннего порога -ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -минимальная глубина -минимальная глубина -закрытые кабины -высота внутреннего порога -высота наружнего порога -вирина проема двери в свету	X	досту О	x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180 см не менее 180 см не менее 180 см не менее 165 см не менее 2,5 см не более 2,5 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высота науменого порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -Манимальная шурина -Манимальная шурина -Высота внутреннего порота -Высота внутреннего порота -Высота внутреннего порота -Высота рауменего порота -Высота рауменего порота -Высота дружнего порот	K K X X X X X X X X	ина) Досту О	C 3 C	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ. по 1 16,21,17,18	-ширина -ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей поверхности -Паменование элементов объекта -Паменование элементов объекта -Паменование элементов объекта -Паменотов проём -Паменотов наутреннего порога -Паменотов наутреннего порога -Паменование элементов двери в свету -Паменование за свету -Паменование за свету -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Пабариты -Пабариты -Паменование за свету -Паменование за	X X X X X X X X X X	досту О	x	Γ	не менее 150 см описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 155 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 150 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высота науменого порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -Манимальная шурина -Манимальная шурина -Высота внутреннего порота -Высота внутреннего порота -Высота внутреннего порота -Высота рауменего порота -Высота рауменего порота -Высота дружнего порот	X	досту О	x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 9 Taw 3 -> Cahur Ne noweu, no 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высота внутьението порота -Высота внутьението порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Высота науменого порота -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -минимальная глубина -минимальная ширина -Высота науреннего порота -Высота науреннего порота -Высота науреннего порота -Высота науреннего порота -Порона двери в свету -Зака доступности кабины -Зона для кресла-коляски рядом с унитазом -глубина -икрички для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) -пороные пороччи	X X X X X X X X X X	ина) Досту	x x x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см 4 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 80 см на менее 80 см не менее 80 см не менее 80 см не менее 80 см не менее 80 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18	-ширина -стол с высотой рабочей поверхности -стол с высотой рабочей повекта -стол с высотой выраментов объекта -стол выгутерненего порога -высота выгутерненего порога -высота наружного порога -высота наружного порога -знак доступности помещения -количество кабин, оборудованных для инвалидов -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -количество кабин, оборудованных для инвалидов -количество кабины -габариты -высота внутреннего порога -высота внутреннего порога -высота наружнего порога -ширина проема двери в свету -знак доступности кабины -зона для кресла-коляски радом с унитазом -глубина -крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) -крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	K	ина) Досту О Х Х Х	x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 180 см не менее 165 см не менее 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см не менее 90 см не менее 90 см не менее 90 см не менее 100 см не менее 100 см не менее 80 см не менее 80 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей проём -Стол с высотой внутреннего порога -Высота наружного порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Табариты -Минимальная ширина -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Зака доступности кабины -Зана доступности кабины -Зана доступности кабины -Зана доступности вабины -Тубина -Ириочки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) -Поверхные поручни -Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Высота раковины -Высота раковины	K	Досту О О О Х X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см 4 4 4 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 80 см наличие не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см не менее 80 см не менее 30 см не менее 30 см не менее 30 см не менее 30 см наличие нал	150 100 76 Фактическая 5 5 0 76 Нет 0 Да 81	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой вытременто в высотой вытременто порога -Высота вытреннего порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Знак доступности помещения -Кабины -Габариты -Минимальная глубина -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота раружнего порога -Высота раружнего порога -Высота раружнего порога -Высота наружнего порога -Высота раружнего порога -Высота рабовины -Зона для кресла-коляски радом с унитазом -Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Высота раковины -Зона у раковины -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	X	Досту О О Х Х Х Х	x x x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см 4 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см не менее 165 см не менее 2,5 см не менее 2,5 см не менее 100 см не менее 100 см не менее 90 см	150 100 76 Фактическая 5 5 0 76 Нет 0 Да 81 205	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой рабочей проём -Стол с высотой внутреннего порога -Высота наружного порога -Ширина проема двери в свету -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Табариты -Минимальная ширина -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Зака доступности кабины -Зана доступности кабины -Зана доступности кабины -Зана доступности вабины -Тубина -Ириочки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) -Поверхные поручни -Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Высота раковины -Высота раковины	X	Досту О О Х Х Х Х	x x x	Γ	не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см 4 4 4 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 80 см наличие не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см не менее 80 см не менее 30 см не менее 30 см не менее 30 см не менее 30 см наличие нал	150 100 76 Фактическая 5 5 0 76 Нет 0 Да 81	Работы по адаптации объектов Содержание 6 синзить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155х180 см опорывыми поручнями, крючками для костьяей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактивной полосой, ведучдей к жабине, одищемной	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой вытременто порога -Высота вытреннего порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Знак доступности помещения -Кабины -Габариты -Кабины -Габариты -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота ружного порога -Высота ружного порога -Высота наружного порога -Высота ружного порога -Торбина -Торбина -Торбина -Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Ваковина -Ваковина -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для	К	Досту О	x x x	Γ	не менее 150 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 180 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 80 см не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие наличие зо см не менее 130 см не менее 130 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Her 0 Да 81 205	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. учеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не мене 165x180 см опроными поручнями, крочазми для костьлей на высоте 120 см нь выступом 12 см, тактивьной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой проём -Дверной проём -Высота внутреннего порога -Высота науменого порога -Высота науменого порога -Высота науменого порога -Знак доступности помещения -Количество кабин, оборудованных для инвалидов -Кабины -Габариты -Минимальная глубина -Высота наружнего порога -Пабины -Табины -Табины -Табины -Табины -Табины -Табины -Табина высоте 120 см с выступом 12 см) -Табильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Табины -Табины -Табина направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Табина направляющая полоса к кабине, ощущаема -Табина направляющая полоса к кабине, ощущаема -Табина направляющая -Табина направля	К	Досту О	x x x	Γ	не менее 150 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 180 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 80 см не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие наличие зо см не менее 130 см не менее 130 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Her 0 Да 81 205	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. учеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не мене 165x180 см опроными поручнями, крочазми для костьлей на высоте 120 см нь выступом 12 см, тактивьной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности -Стол с высотой вытременто порога -Высота вытреннего порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Высота наружного порога -Знак доступности помещения -Кабины -Габариты -Кабины -Габариты -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота внутреннего порога -Высота ружного порога -Высота ружного порога -Высота наружного порога -Высота ружного порога -Торбина -Торбина -Торбина -Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая -Ваковина -Ваковина -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) -Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная пирона) -Зона у раковины для	К	досту О Х Х Х Х Х Х Х	x x x		не менее 150 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 180 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 10 см не менее 80 см не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие наличие зо см не менее 130 см не менее 130 см	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Her 0 Да 81 205	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. увеличить дверной проем до 90 см. установить рельчые табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165×180 см оприными полосой, ведуцей к жабине, опущемной ногой, шириной 30 см	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год 2030 год
5,12,13,14,15,1 Этаж 3 -> Сани Ne помещ, по 1 16,21,17,18	-ширина -Стол с высотой рабочей поверхности тарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, р Наименование элементов объекта 2	К	досту:	х х		не менее 150 см не менее 150 см не менее 150 см 60-80 см 60-80 см Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 165 см не менее 180 см не менее 2,5 см не менее 180 см наличие не более 2,5 см не менее 120 см наличие не менее 80 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 30 см наличие не менее 35 см не менее 85 см наличие	150 100 76 Фактическая 5 0 76 Нет 0 Да 81 205 111 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 снизить высоту порога до 1,4 см. учеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии доступности Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не мене 165x180 см опроными поручнями, крочазми для костьлей на высоте 120 см нь выступом 12 см, тактивьной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год 2030 год

19,20,21,22,23 -Высста внутреннего п 19,20,21,22,23 -Количество кабин, оборудованных п 19,20,21,22,23 -Кабины п 19,20,21,22,23 -Кабины п 19,20,21,22,23 -Минимальная п 19,20,21,22,23 -Минимальная п 19,20,21,22,23 -Минимальная п 19,20,21,22,23 -Высста внутреннего п 19,20,21,22,23 -Крючки для костылейна высста 12, -Попрыве поруч п 19,20,21,22,23 -Крючки для костылейна высста 12, -Попрыве поруч п 19,20,21,22,23 -Высста раковины для кресла-коляски (р 19,20,21,22,23 -Высста раковины для кресла-коляски (р 19,20,21,22,23 -Высста раковины для кресла-коляски (р 19,20,21,22,23 -Вона у раковины для кресла-коляски (р 19,20,21,22,23 -Вона у раковины для кресла-коляски (р 19,20,21,22,23 -Высста раковины п 1 2 49,50,51 -Высста внутреннего п 49,50,51	рога в свету ения для инвалидов убина мрина но порога порога ри в свету абины О см с выступом 12 см) иминальная глубина минимальная глубина мом с унитазом (кабины открытые, екта рога в свету ения для инвалидов	X	вина) Досту О	х х х х		не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180х165 не менее 180х165 не менее 180х16 не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 80 см наличие не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие не менее 130 см наличие до см не менее 130 см не менее 90 см наличие не менее 160х16 не менее 180 см не менее 180 см не менее 180 см	Да 77 226 148 Нет 5 1 1 1 1 885 Нет 0	увеличить дверной проем до 90 см. установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с Оборудовать кабину для инвалидов с установить опорные поручни Работы по адаптации объектов Содержание б установить рельефные табличии Оборудовать кабину для инвалидов с	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год 2030 год 2030 год 2030 год 2030 год
19.20.21.22.23 -высота внутреннего п 19.20.21.22.23 -высота внутреннего п 19.20.21.22.23 -высота наружного по 19.20.21.22.23 -высота наружного п 19.20.21.22.23 -высота наружного п 19.20.21.22.23 -количество кабин, оборудованных 19.2	рога в свету ения для инвалидов убина мрина но порога порога ри в свету абины О см с выступом 12 см) иминальная глубина минимальная глубина мом с унитазом (кабины открытые, екта рога в свету ения для инвалидов	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Γ	не более 2,5 см не менее 10 см наличие не менее 180x.165 не менее 180x.165 не менее 180 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 180 см наличие не менее 100 см наличие наличие зо см наличие наличие наличие наличие на менее 100 см на менее 100	2 76 Нет 0	установить рельефные табличии Оборудовать кабінну для инвалидов с Оборудовать кабінну для инвалидов с установить опорные поручии Работы по адаптации объектов Содержание 6	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год
19.20.21.22.23 -Высота наружного по 19.20.21.22.23 -Высота наружного по 19.20.21.22.23 -Высота наружного по 19.20.21.22.23 -Вама доступности помеш 19.20.21.22.23 -Количество кабин, оборудованных 19.20.21.22.23 -Кабины 19.20.21.22.23	рога в свету ения для инвалидов убина мрина но порога порога ри в свету абины О см с выступом 12 см) иминальная глубина минимальная глубина мом с унитазом (кабины открытые, екта рога в свету ения для инвалидов	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Γ	не более 2,5 см не менее 10 см наличие не менее 180x.165 не менее 180x.165 не менее 180 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 180 см наличие не менее 100 см наличие наличие зо см наличие наличие наличие наличие на менее 100 см на менее 100	2 76 Нет 0	установить рельефные табличии Оборудовать кабінну для инвалидов с Оборудовать кабінну для инвалидов с установить опорные поручии Работы по адаптации объектов Содержание 6	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год 2030 год
19.20.21.22.23 -Количество кабин, оборудованных 19.20.21.22.23 -Количество кабин 19.20.21.22.23 -Количество	ения для инвалидов убина ирина ны о порога порога порога убины О см с выступом 12 см, ни к набине, ощущаемая инимальная ширина в свету ения для инвалидов	X	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Γ	наличие не менее 180 см не менее 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие зо см не менее 100 см наличие зо см наличие зо см наличие зо см наличие до см наличие до см наличие до см наличие до см не менее 35 см не менее 85 см наличие не менее 55 см не менее 90 см наличие не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 190 см наличие не менее 1 ед. не менее 180 см	Да 77 226 148 Нет 5 1 1 1 8 8 8 8 8 Her	установить рельефные табличии Оборудовать кабінну для инвалидов с Оборудовать кабінну для инвалидов с установить опорные поручии Работы по адаптации объектов Содержание 6	заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год
19.20.21.22.23 -Количество кабин, оборудованных 19.20.21.22.23 -Кабины 19.20.21.22.23 -К	для инвалидов убина мрина но порога к кабине, ощущаемая пинимальная глубина пинимальная пирина в порога в свету ения порога порога в свету ения порога в свету ения порога	X	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Γ	не менее 1 ед. не менее 180 км не менее 180 км не менее 180 км не менее 165 км не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 80 км наличие не менее 90 км наличие не менее 80 км наличие не менее 80 км наличие не менее 120 см не менее 120 см не менее 80 км наличие не менее 80 км наличие 30 см наличие 30 см наличие 30 см наличие 4 Описание 4 не менее 85 см наличие 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 10 см не менее 1 ед.	Фактическая Фактическая 5 1 1 8 8 Her	Оборудовать кабину для инвалидов с оборудовать кабину для инвалидов с установить опорные поручни Работы по адаптации объектов Содержание б	заместитель директора заместитель директора заместитель директора	2030 год
19.20.21,22.23 -Габариты 19.20.21,22.23 -Іминимальная гл 19.20.21,22.23 -Імьсота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьсота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьсота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьсота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьсота вируженет 19.20.21,22.23 -Імьсота виром не 19.20.21,22.23 -Імьочки для костылей(на высоте 12 19.20.21,22.23 -Імьочки для кресла-коляски (пр. 19.20.21,22.23 -Імьочки для кресла-коляски (пр. 19.20.21,22.23 -Імьочки для кресла-коляски (пр. 20.21,22.23 -Імьочки для кресла-коляски (пр. 49.50.51 -Імьосота выутреннего пр. 49.50.51 -Імьосота вабин, оборудованных для кресла-коляски (пр. 49.50.51 -Імьосота вабин, оборудованных для кресла-коляски (пр. 49.50.51 -Імьосота вабинь для кресла-коляски (пр. 49.50.51 -Імьосота раковинь для к	идина то порога порога порога порога порога дом с опрога дом с унитазом то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина) то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие за см наличие не менее 120 см не менее 120 см не менее 120 см наличие зо см наличие не менее 130 см наличие наличие не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 1 ед.	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21.22.23 -минимальная п 19.20.21.22.23 -мирима проема две 19.20.21.22.23 -мирима проема две 19.20.21.22.23 -мирима проема две 19.20.21.22.23 -мирима проема две 19.20.21.22.23 -мирима 1	идина то порога порога порога порога порога дом с опрога дом с унитазом то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина) то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к кабине, ощущаемая пинимальная ширина то к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	X X X X X X X X X X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	не менее 180 см не менее 165 см наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие не менее 80 см наличие за см наличие не менее 120 см не менее 120 см не менее 120 см наличие зо см наличие не менее 130 см наличие наличие не менее 90 см наличие не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 1 ед.	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 -3акрытые каби 19.20,21,22,23 -высота внутреннег 19.20,21,22,23 -высота внутреннег 19.20,21,22,23 -ширина проема две 19.20,21,22,23 -ширина проема две 19.20,21,22,23 -ширина проема две 19.20,21,22,23 -3она для кресла-коляски ряд 19.20,21,22,23 -1-лирина	иы о порога пор	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	наличие не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие зо см не менее 130 см не менее 5 см не менее 5 см наличие 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 1 ед.	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 -высота внутреннег 19.20,21,22,23 -высота наружнег 21.92,02,12,22,3 -высота наружнег 21.92,02,12,22,3 -высота наружнег 21.92,02,12,22,3 -зана доступности к 19.20,02,12,22,3 -зана доступности к 19.20,21,22,23 -зона для кресла-коляски ря 19.20,21,22,23 -крючки для костылей(на высота 12.01,22,23 -крючки для костылей(на высота 12.01,22,23 -квысота 12.01,22,23 -квысота 12.01,22,23 -квысота 12.01,22,23 -квысота 12.01,22,23 -квысота 12.01,22,23 -зона у раковины для кресла-коляски (к 19.20,21,22,23 -зона у раковины для кресла-коляски (к 19.20,21 -зона у раковины для кресла-коляски (к 19.20,51 -зона у раковины	о порога порога прора пров прора пр	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	не более 2,5 см не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 80 см наличие на менее 80 см наличие наличие наличие зо см наличие т5-85 см наличие описание 4 Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие наличие на менее 10 см наличие на менее 10 см наличие не менее 10 см наличие не менее 10 см	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21,22,23 высота наружнего 19.20.21,22,23 ширима проема две 19.20.21,22,23 ширима проема две 19.20.21,22,23 зана доступности к 19.20.21,22,23 зана доступности к 19.20.21,22,23 зана доступности к 19.20.21,22,23 иприма до раковимы для кресла-коляски (и 19.20.21,22,23 иприма до раковимы для кресла-коляски (и 19.20.21,22,23 иприма до раковимы для кресла-коляски (и 19.20.21,22,23 иприма 20.20.21,22,23 иприма 20	порога ри в свету абины О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая и и к кабине, ощущаемая порога рога в свету ения для инвалидов О см с выступом 12 см) и и и и и и и и и и и и и	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	не более 2,5 см неменее 80 см наличие не менее 80 см неменее 80 см неменее 120 см неменее 120 см неменее 120 см неменее 130 см наличие 30 см наличие 75-85 см неменее 130 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие неменее 180 см неменее 190 см	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21.22.23 -Занак доступности к ругородородородородородородородородородоро	абины дом с унитазом о см с выступом 12 см, и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) к кабины открытые, ректа орога рога в свету ения для инвалидов о с унитазом о с унитазом о с с выступом 12 см, и и и и и и и и и и и и и и и	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	наличие не менее 80 км не менее 80 км наличие наличие зо см наличие т5-85 см не менее 130 см не менее 130 см наличие т5-85 см не менее 130 см не менее 55 см не менее 150 см наличие 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см не менее 180 см	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 -3она для кресла-коляски ря 19.20,21,22,23 -1-лубина 1	ом с унитазом о см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) к кабины открытые, екта орога в свету ения для инвалидов убина ирина ирина ирина ирина ирина ирина ирина и см с выступом 12 см, к кабине, ощущаемая к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная глубина) инимальная глубина) инимальная имрина	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3	Γ	не менее 80x120 см не менее 120 см не менее 120 см не менее 80 см наличие 30 см наличие 30 см наличие 75-85 см не менее 130 см не менее 85 см наличие 4 Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21.22.23 -ширина 19.20.21.22.23 -крючки для костылей(на высоте 120 19.20.21.22.23 -крючки для кресла-коляски (я 19.20.21.22.23 -крючки для кресла-коляски (я 19.20.21.22.23 -крички для кресла-коляски (я 49.50.51 -крички для кресла-коляски (я 49.50.51 -крички для кресла-коляски для 49.50.51 -крички для кресла-коляски для 49.50.51 -крички для кресла-коляски (я 49.50.51 -крички для кресла-коляски (я 49.50.51 -крички для костылей(на высоте 124 49.50.51 -крички для кресла-коляски (я 49.50.5	ни кабине, ощущаемая пинимальная глубина минимальная ширина) в (кабины открытые, ректа ророга рога в свету ения для инвалидов дом с унитазом от с унитазом и к кабине, ощущаемая пинимальная глубина минимальная глубина минимальная ширина нимальная ширина нимальная ширина нимальная ширина на престница) в для стинимальная ширина на престница на пинимальная ширина на престница на престница на пинимальная ширина	X	х х х доступна) О	пность С 3 С	Γ	не менее 80 см наличие 30 см наличие 30 см наличие 75-85 см не менее 130 см не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180 см наличие	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21,22,23 -крючки для костылей(на высоте 12/19,20.21,22,23 -поряные поруч 19.20.21,22,23 -Тактильная направляющая полоса 19.20.21,22,23 -высота раковина 19.20.21,22,23 -высота раковина 19.20.21,22,23 -высота раковины 19.20.21,22,23 -высота раковины 19.20.21,22,23 -вона у раковины для кресла-коляски (я 19.20,21,22,23 -зона у раковины для кресла-коляски (я 49.50,51 -Дверной проём 49.50,51 -Дверной проём 49.50,51 -Высота внутреннего п 49.50,51 -Ваковины 1 - Габариты 1 - Габари	ни кабине, ощущаемая пинимальная глубина минимальная ширина) в (кабины открытые, ректа ророга рога в свету ения для инвалидов дом с унитазом от с унитазом и к кабине, ощущаемая пинимальная глубина минимальная глубина минимальная ширина нимальная ширина нимальная ширина нимальная ширина на престница) в для стинимальная ширина на престница на пинимальная ширина на престница на престница на пинимальная ширина	X X X X X X X X X X	х х х доступна) О	пность С 3 С	Γ	наличие наличие 30 см наличие 75-85 см не менее 130 см не менее 85 см не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 1 ед.	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21,22.23 опорные поруче 19.20.21,22.23 -Тактильвая направляющая полоса 19.20.21,22.23 -Тактильвая направляющая полоса 19.20.21,22.23 -зона у раковины для кресла-коляски (я 19.20.21,22.23 -зона у даковины для кресла-коляски (я 19.20.21,22.23 -зона у даковины для кресла-коляски (я 19.20.21,22.23 -зона у раковины для кресла-коляски (я 19.20.21 -зона у раковины для кресла-коляски (я 19.	к набине, ощущаемая линимальная глубина) н (кабины открытые, векта рога в свету ения для инвалидов убина дирина дом с унитазом о ки с выступом 12 см, к набине, ощущаемая линимальная глубина) линимальная глубина) линимальная глубина) линимальная ширина намимальная ишрина намимальная ишрина намимальная ишрина намимальная ишрина) намимальная ишрина	X X X X X X X X X X	х х х доступна) О	пность С 3 С	Γ	30 см наличие 75-85 см не менее 130 см не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед.	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20.21,22.23 -Раковина 19.20.21,22.23 -Высота раковинь 19.20.21,22.23 -Высота раковинь 19.20.21,22.23 -Зона у раковины для кресла-коляски (и 19.20.21,22.23 -Зона у раковины для кресла-коляски (и 19.20.21,22.23 -Зона у раковины для кресла-коляски (и 19.20.21,22.23 -Опорный поручен 19.20.21 -Опорный порем 19.20.21 -Опорный порем 19.20.21 -Опорный порем 19.20.21 -Опорный порем 19.20.21 -Опорный поручен 19.20.21 -Опорный порем 19.20.21 -Опорный поручен 19.20.21 -Опорный поручен 19.20.21 -Опорный порож 19.20.21 -Опорный поручен 19.20.21	линимальная глубина) (кабины открытые, ректа ророга рога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом о см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина) ь	X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	пность С 3 С	Γ	наличие 75-85 см не менее 130 см не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 140 см не менее 160 см не менее 180 см	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 19.20,122,23 19.20,21,22,23 19.20,21 19.20,21,22,23 19.20,21 19.2	иинимальная глубина) иинимальная ширина) и (кабины открытые, екта ророга рога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина) и инимальная ширина)	X X X X X X X X X X	Доступна () — — — — — — — — — — — — — — — — — —	C 3 C	Γ	75-85 см не менее 130 см не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 180х165 не менее 180 см	77 226 148 Нет Фактическая 5 1 1 85 Her	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 -зона у раковины для кресла-коляски (к 19.20,21,22,23 -попрый поручен этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы № помещ, по Наименование элементов об: 2 49,50,51 -Попрый проём 49,50,51 -Попрый пройем 49	иниимальная ширина) ь (кабины открытые, ректа рога рога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом о с с с с с с с с с с с с с с с с с с	X	Досту О О	C 3 C	Γ	не менее 85 см наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	148	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
19.20,21,22,23 -опорный поручен Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы 1 2 49,50,51 Санузлы 49,50,51 -Занузлы 49,50,51 -Занузлучного помещ 49,50,51 -занузручного помещ 49,50	ь (кабины открытые, кабины открытые, секта орога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом о см с выступом 12 см, на кабине, ощущаемая и кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина ь	X	Досту О О	C 3 C	Γ	Наличие Описание 4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 1 80х165	Нет Фактическая 5 1 1 85 Нет	Работы по адаптации объектов Содержание 6 установить рельефные табличии	заместитель директора	
№ помещ. по 1 2 49,50,51 Сануэлы 49,50,51 -Зана догинания высоте 126 49,50,51 -Зана догинания высоте 126 49,50,51 -Зана догупности помеш 49,50,51 -Зана для кресла-коляски ря 49,50,51 -Зана для кресла-коляски ря 49,50,51 -Зана драгинания для костылейна высоте 12 49,50,51 -Зана драгинания для кресла-коляски (м 49,50,51 -Зана у раковины для кресла-коляски (м 49,50,	орога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см, к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина	K X X X X X X X X X	Досту О	C 3 C	Γ	4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 1 85 Het	Содержание 6 установить рельефные табличии		2030 год
№ помещ. по 1 2 49,50,51 Сануэлы 49,50,51 -Зана догинания высоте 126 49,50,51 -Зана догинания высоте 126 49,50,51 -Зана догупности помеш 49,50,51 -Зана для кресла-коляски ря 49,50,51 -Зана для кресла-коляски ря 49,50,51 -Зана драгинания для костылейна высоте 12 49,50,51 -Зана драгинания для кресла-коляски (м 49,50,51 -Зана у раковины для кресла-коляски (м 49,50,	орога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см, к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина	K X X X X X X X X X	Досту О	C 3 C	Γ	4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 1 85 Het	Содержание 6 установить рельефные табличии		2030 год
1 2 49,50,51 Сануэлы 49,50,51 Даверной проём 49,50,51 -Высота внутреннего п 49,50,51 -Высота внутреннего п 49,50,51 -Высота внутреннего п 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного помеш 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Габариты 49,50,51 -Минимальная п 49,50,51 -Минимальная п 49,50,51 -Минимальная п 49,50,51 -Минимальная п 49,50,51 -Высота раковины 49,50,51 -Высота раковин	орога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см, ии к кабине, ощущаемая линимальная глубина) ь	K X X X X X X X X X	O	C 3 C	Γ	4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 1 85 Het	Содержание 6 установить рельефные табличии		2030 год
1 2 49,50,51 Сануалы 49,50,51 -Высота внутреннего ли 49,50,51 -Высота внутреннего ли 49,50,51 -Высота внутреннего ли 49,50,51 -Высота внутреннего ли 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Минимальная ли 49,50,51 -Минимальная ли 49,50,51 -Минимальная ли 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Тактильная направляющая полоса 49,50,51 -Зона у раковины для кресла-коляски (я 49,50,51 -Зона у раковины дл	орога рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см, ии к кабине, ощущаемая линимальная глубина) ь	K X X X X X X X X X	O	C 3 C	Γ	4 не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 1 85 Het	Содержание 6 установить рельефные табличии		2030 год
49,50,51 Сануэлы 49,50,51 -Дверной проём 49,50,51 -Высота внутреннего п 49,50,51 -Высота внутреннего п 49,50,51 -Высота наружного по 49,50,51 -Высота наружного помеш 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Вабины 49,50,51 -Минимальная гл 49,50,51 -Минимальная гл 49,50,51 -Минимальная гл 49,50,51 -Высота рабовина 49,50,51 -Высота раковины 49,50,51 -Высота раковина 49,50,51 -Высота раковина 49,50,51 -Высота раковины 49,50,51 -Высота раковина 49,50,51 -Высота	рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) и инимальная ширина) и и, лестница)	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X	С	Г	не более 2,5 см не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 1 85 HeT	установить рельефные таблички		2030 год
49,50,51 -Дверной проём 49,50,51 -высота внутреннего пі 49,50,51 -высота внутреннего пі 49,50,51 -высота наружного по 49,50,51 -ширина проема двери 49,50,51 -Ширина проема двери 49,50,51 -кваж доступности помеш 49,50,51 -кваж доступности помеш 49,50,51 -кваж доступности 19,50,51 -кваж доступности 49,50,51 -табариты 49,50,51 -табариты 49,50,51 -табариты 49,50,51 -тирина для костъплё(на высот 12/4 49,50,51 -тирина для костъплён правизи 49,50,51 -тирина для костъплён правизи 49,50,51 -тирина для кресла-коляски (и 49,50,51 -тирина для к	рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) и инимальная ширина) и и, лестница)	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X			не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 85 Нет			2030 год
49,50,51 -высота внутреннего п 49,50,51 -высота наружного по 19,50,51 -ширина проема двери 49,50,51 -ширина проема двери 49,50,51 -ширина проема двери 49,50,51 -количество кабин, оборудованных 49,50,51 -количество кабин, оборудованных 49,50,51 -количество кабин, оборудованных 49,50,51 -минимальная и 49,50,51 -минимальная и 49,50,51 -минимальная и 49,50,51 -глубина направляющая полоса 49,50,51 -глубина направляющая полоса 49,50,51 -глубина 49,50,51 -глубина направляющая полоса на при направляющая полоса на при направляющая полоса на правина на правляющая полоса на правина на прави	рога в свету ения для инвалидов убина ирина дом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая инимальная глубина) и инимальная ширина) и и, лестница)	X	XXX	X		не более 2,5 см не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	1 85 Нет			2030 год
49,50,51 -Ширина проема двери 49,50,51 -Знак доступности помеш 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Минимальная гл 49,50,51 -Минимальная гл 49,50,51 -Минимальная и 49,50,51 -Крючки для костылей на высоте 12€ 49,50,51 -Минимальная направляющая полоса 49,50,51 -Минимальная на правляющая полоса 49,50,51 -Минимальна	в свету ения для инвалидов убина ирина цом с унитазом О см с выступом 12 см, к кабине, ощущаемая инимальная глубина) инимальная ширина , лестница)	X	XXX	X		не менее 90 см наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	85 Нет			2030 год
49,50,51 -Знак доступности помеща 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Минимальная ги 49,50,51 -Минимальная и 49,50,51 -Зона для кресла-коляски ряд 49,50,51 -крючки для костылейна высоте 12(49,50,51 -Зона у раковины для кресла-коляски (м 49,50,51 -Зо	ения убина убина ирина ом с унитазом ом с унитазом ом с унитазом и и и и и и и и и и и и и	X	XXX	X		наличие не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см	Нет			2030 год
49,50,51 -Количество кабин, оборудованных 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабины 49,50,51 -Кабариты 49,50,5	для инвалидов убина ирина О см с выступом 12 см) и и к кабине, ощущаемая иинимальная глубина) ь ь	X	XXX			не менее 1 ед. не менее 180х165 не менее 180 см				
49,50,51 -1-абариты 49,50,51 -1-абариты 49,50,51 -1-аминимальная гл 49,50,51 -1-аминимальная гл 49,50,51 -1-аминимальная и 49,50,51 -1-аминимальная направляющая полоса 49,50,51 -1-аминимальная гламинимальная гл	ирина Оом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая иинимальная глубина) и и, нестница)	x x x x x x x x	X X			не менее 180 см		·		2030 год
49,50,51 -минимальная гл 49,50,51 -минимальная гл 49,50,51 -3она для кресла-коляски ря 49,50,51 -13она для кресла-коляски ря 49,50,51 -1иминимальная и 49,50,51 -иминимальная и 49,50,51 -имирина 49,50,51 -имирина 49,50,51 -имирина 49,50,51 -имирина полоса 49,50,51 -1актильная направляющая полоса 49,50,51 -аона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -зона у раковин	ирина Оом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая иинимальная глубина) и и, нестница)	x x x x x x x x	Х			не менее 180 см				
49,50,51 -Зона для кресла-коляски ря 49,50,51 -глубина 49,50,51 -глубина 49,50,51 -глубина 49,50,51 -крючки для костылейна высоте 12 (49,50,51 -крючки для костылейна высоте 12 (49,50,51 -гактильная направляющая полоса 49,50,51 -гактильная направляющая полоса 49,50,51 -гактильная направляющая полоса 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (лед. 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (лед. 49,50,51 -гактильная направляющая полоса 49,50,51 -гактильная направляющая	ом с унитазом О см с выступом 12 см) и к кабине, ощущаемая иинимальная глубина) ь , лестница)	x x x x x x x	Х				+			
49,50,51 -глубина 49,50,51 -ширина 49,50,51 -ширина 49,50,51 -ширина 49,50,51 -ширина 49,50,51 -попривые поручу 49,50,51 -попривые поручу 49,50,51 -тактильная направляющая полоса 49,50,51 -амовина 49,50,51 -высота раковина 49,50,51 -амов у раковины для кресла-коляски (м 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (м 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (м 49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур № помещ, по Наименование элементов обт	О см с выступом 12 см) чи к кабине, ощущаемая пинимальная глубина) в п, лестница)	x x x x x x	Х			не менее 165 см не менее 80x120 см	-			-
49,50,51 -крючки для костылей(на высоте 120 49,50,51 -опорные поруч 49,50,51 -Тактильная направляющая полоса 49,50,51 -Тактильная направляющая полоса 49,50,51 -Зана у раковины для кресла-коляски (к 49,50,51 -зона у раковины д	ни к кабине, ощущаемая пинимальная глубина) минимальная ширина) ь , лестница)	X	Х			не менее 120 см				
49,50,51 -попрные поруч 49,50,51 -Тактильная направлющая полоса 49,50,51 -Высота раковина 49,50,51 -высота раковины 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (к 49,50,51 -зо	ни к кабине, ощущаемая пинимальная глубина) минимальная ширина) ь , лестница)	X X X	Х			не менее 80 см наличие				
49,50,51 -Тактильная направляющая полоса 49,50,51 -Раковина 49,50,51 -высота раковины 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур	к кабине, ощущаемая линимальная глубина) линимальная ширина) ь	x				наличие				
49,50,51 -высота раковины 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (я 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (я 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (я 49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур	линимальная глубина) линимальная ширина) ь , лестница)	x	У	Х		30 см				
49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (л 49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур	линимальная глубина) линимальная ширина) ь , лестница)	x	X			наличие 75-85 см	Да 79			
49,50,51 -зона у раковины для кресла-коляски (и 49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур № помещ. по Наименование элементов обт	инимальная ширина) ь , лестница)		Ť.					увеличить глубину зоны для кресла-коляски		
49,50,51 -опорный поручен Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур № помещ. по Наименование элементов об:	, лестница)	X				не менее 130 см	112	рядом с раковиной до 1,3 м.	заместитель директора	2030 год
Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур. № помещ, по Наименование элементов об:	, лестница)					не менее 85 см	71	увеличить ширину зоны для кресла-коляски	заместитель директора	2030 год
№ помещ, по Наименование элементов обт		Х		11		наличие	Нет	установить опорные поручни	заместитель директора	2030 год
	ьекта	- 1/		пность		Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов Содержание		
1 2		К		3	<u> </u>	4	5	6		
Дверной проём										
-высота внутреннего пор -высота наружнего пор		X				не более 2,5 см не более 2,5 см	0			
-двери автоматические раздві		^				признак	Нет			
-двери распашные (Р						признак	Да			
-ширина проема в све Крыльцо (входная площадя		Х				не менее 90 см	132			
-Высота площадки						норматив не	55			
-Поручни (ограждение) при высоте пл -Габариты площадки		X	Х	Х		наличие не менее 220x220	Да			
-глубина		X				не менее 220 см	175	увеличитить глубину площадки до 2,2 м.	заместитель директора	2023 год
-ширина		Х	.,			не менее 220 см	550			
-Навес -Нескользкое покрыти	e	X	X	X		наличие наличие	Да Нет	установить нескользкое покрытие	заместитель директора	2019 год
Лестница наружная						наличие		-		
-Высота ступеней и ширина г -Высота подъема ступ		-	х	х		15x30 не более 15 см.	15		 	
-Одинаковая геометрия все	х ступеней		Х	Χ		Соблюдается	Да			
-Ширина проступи -Контрастная окраска стуг			Х	Х		не менее 30 см.	32		 	-
-контрастная окраска стуг -первая ступень	CHEN		L	Х		наличие	Нет	сделать контрастную окраску первой	заместитель директора	2020 год
-последняя ступен		1		Χ		наличие	Нет	сделать контрастную окраску последней	заместитель директора	2023 год
-Нескользкое покрыти -Поручни с двух сторо		L	1	X		наличие наличие	Нет Нет	установить нескользкое покрытие установить опорные поручни с обоих	заместитель директора заместитель директора	2019 год 2023 год
-горизонтальные завершения по	e		X			не менее 30 см				
-горизонтальные завершения п -на высоте	е н ручня вверху с			Χ	H	не менее 30 см 85-95 см	 			
-Рельефная (тактильная) полоса п	е н ручня вверху с		Х	Х	. '	наличие	 		заместитель директора	
г-гельефиях (тактильная) полоса п	е н ручня вверху с оручня внизу с			X		наличие	Нот	установить рельефно-тактильную разметку		12022
l angue : l	е н ручня вверху с оручня внизу с		Х	X X		60	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	затеститель директора	2023 год
-вверху (ширина) -внизу (ширина)	е н ручня вверху с оручня внизу с		Х	X		60 см 60 см	Нет		заместитель директора	2023 год
	е н уручня вверху с оручня внизу с еред маршем	x	Х	X X X			Нет Не требуется	перед лестницей имеется специализированный вход,	эмпесиятель директора	2023 год
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальнь	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)	x	Х	X X X		60 cm		перед лестницей	элтегитель директора	2023 год
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)	x	Х	X X X		60 см наличие		перед лестницей имеется специализированный вход, оборудованный пандусом	эмпесителя директора	2023 год
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальнь	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)	x	Х	X X X		60 см наличие наличие		перед лестницей имеется специализированный вход,	эмпентеля директира	2023 год
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальнь -подъемник наклонный	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)		X	X X X		60 см наличие наличие наличие	Не требуется	перед лестинцей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход,	эмпентеля директора	2023 FOA
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальнь -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур -габариты тамбура	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)	X X	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие не менее 220x180	Не требуется Не требуется Да	перед лестницей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом		
-внизу (ширина) Наличие наружного подъем» -подъемник вертикальнь -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем иика й (B)	x	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие наличие	Не требуется	перед лестинцей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход,		2023 год
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальны -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур -габариты тамбура -глубина -ширина -дверной проём	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем шка й (B) (H)	x x x x x	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см	Не требуется Не требуется Да 190 295	перед лестницей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом		
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальнь -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур -габариты тамбура -глубина -ширина -дверной проём -высота внутреннего п	е н н ручня вверху с орожня внизу с еред маршем има й (B) (H)	x x x x x x	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие не менее 220 см не менее 220 см не менее 230 см	Не требуется Не требуется Да 190 295	перед лестницей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом		
-внизу (ширина) Наличие наружного подъемн -подъемник вертикальны -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур -Табариты тамбура -глубина -ширина -дверной проём	е н ручня вверху с оручня внизу с еред маршем (н) орога	x x x x x	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см	Не требуется Не требуется Да 190 295	перед лестницей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом		
-внизу (ширина) Наличие наружного подъем» -подъемник вертикальнь -подъемник наклонный Пандус переносной Тамбур -Габариты тамбура -глубина -ширина -Дверной проём -высота внутреннего п	е н н ручня вверху с орручня внизу с еред маршем мика й (В) (Н) оррога рога вижные (A) Р)	x x x x x x	X	X X X		60 см наличие наличие наличие наличие не менее 220х 180 не менее 220 см не менее 180 см не более 2,5 см	Не требуется Не требуется Да 190 295 1 1	перед лестницей ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом ммеется спецкализированный вход, оборудованный пандусом		

Доступность К О С Г

1	2			3		4	5	6		
	Дверной проём									
	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	1			
	-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	1			
	-двери автоматические раздвижные (A)					признак	Нет			
	-двери распашные (Р)					признак	Да			
	-ширина проема в свету	Х				не менее 90 см	142			
	Крыльцо (входная площадка)									
	-Высота площадки					норматив не	100			
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 cм	Х	Х	Х		наличие	Да			
	-Габариты площадки	Х				не менее 220х220				
	-глубина	Х				не менее 220 см	540			
	-ширина	Х				не менее 220 см	693			
	I-Hasec	Х	Х	Х		наличие	Да			
	-Нескользкое покрытие	Х	Х	Х		наличие	Да			
	Лестница наружная					наличие				
	-Высота ступеней и ширина проступи					15x30				
	-Высота подъема ступеней		Х	Х		не более 15 см.	15			
-	-Одинаковая геометрия всех ступеней		Y	X		Соблюдается	Да			
	-Ширина проступи	1	X	X		не менее 30 см.	34			
+	-ширина проступи -Контрастная окраска ступеней	1	^	^		ne menee 30 cm.	34			
	-контрастная окраска ступеней -первая ступень	1		Х	1	наличие	Нет	сделать контрастную окраску первой	заместитель директора	2023 год
		1			-					
	-последняя ступень -Нескользкое покрытие	1-	-,-	X	-	наличие	Нет Нет	сделать контрастную окраску последней	заместитель директора	2023 год
		 	X	X	-	наличие		установить нескользкое покрытие	заместитель директора	2023 год
	-Поручни с двух сторон	_	Χ	X	-	наличие	Нет	установить опорные поручни с обоих	заместитель директора	2023 год
	-горизонтальные завершения поручня вверху с			Х		не менее 30 см				
	-горизонтальные завершения поручня внизу с			Х		не менее 30 см				
	-на высоте		Χ	Х	<u> </u>	85-95 см				
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			Х		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	заместитель директора	2023год
	-вверху (ширина)			Х		60 см				
	-внизу (ширина)			Х		60 cm				
	Пандус к лестнице	Х				наличие	Да			
	-Нескользкое покрытие	Х	Χ			наличие	Нет	установить нескользкое покрытие	заместитель директора	2020год
	-Поручни с двух сторон	Х	Х			наличие	Нет	установить опорные поручни с обоих	заместитель директора	2023 год
	-высота верхних поручней		X			85 - 95 см				
	-высота нижних поручней	Х				70 cm				
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим	Х	X			не менее 30 см				
	-Разворотные площадки									
	-Наличие промежуточной разворотной площадки	Х					Да			
	-промежуточная с поворотом направления движения							увеличить габариты разворотной площадки		
	(глубина)	Х				не менее 150 см	140	до 1,5х1,5 м.	заместитель директора	2023 год
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	х				не менее 150 см	140	увеличить габариты разворотной площадки до 1,5х1,5 м.	заместитель директора	2023 год
	-Наличие разворотной площадки вверху	Х				наличие	Да			
	-разворотная площадка вверху (глубина)	Х				не менее 150 см	150			
1	-разворотная площадка вверху (ширина)	Х				не менее 150 см	150			
	-Наличие разворотной площадки внизу	Х				наличие	Да			
						не менее 150 см	150			Ì
1		Х								
	-разворотная площадка внизу (глубина)					не менее 150 см				
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина)	Х				не менее 150 см h/l - не более 1/12	150	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель липектора	2023 гол
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон	X				h/l - не более 1/12	150 22	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклоп -Ширина марша	X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см	150 22 140	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур	X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см наличие	150 22	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура	X X X X				h/I - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220x180	150 22 140 Да	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклоп -Ширина марша Тамбур -Габартыт тамбура -глубина	X X X X X				h/I - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см	150 22 140 Да	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -глубина -ширина	X X X X X X				h/I - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220x180	150 22 140 Да	снязить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -глубина -ширина -ширина	X X X X X X				h/I - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см	150 22 140 Да 289 541	снязить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклоп -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -глубина -ширина -ширина -деерной проём -высота внутреннего порога	X X X X X X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см не более 2,5 см	150 22 140 Да 289 541	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -габариты тамбура -ширина -ширина -ширина -ширина -шерина -шерина -высота виутреннего порога	X X X X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см не более 2,5 см не более 2,5 см	150 22 140 Да 289 541	снязить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -глубина -ширина -ширина -ширина -дверной проём -высота внутреннего порога -дверм автоматические раздвижные (A)	X X X X X X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см не более 2,5 см признак	150 22 140 Да 289 541 1 2	снизить уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год
	-разворотная площадка внизу (глубина) -разворотная площадка внизу (ширина) -Уклон -Ширина марша Тамбур -Габариты тамбура -габариты тамбура -ширина -ширина -ширина -ширина -шерина -шерина -высота виутреннего порога	X X X X X X X X				h/l - не более 1/12 не менее 100 см наличие не менее 220х180 не менее 220 см не менее 180 см не более 2,5 см не более 2,5 см	150 22 140 Да 289 541	сняять уклон пандуса до 8%	заместитель директора	2023 год